

Przebudowa ulicy Strumykowej w Czarnkowie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	25,00		
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	19,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	1,14		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej	m	15,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	59,25		
6	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - załadunek koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze mechaniczne wyładowanie	m3	2,18		
7	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 3 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	2,18		
		2. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA				
8	D-08.01.01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	24,00		
9	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C12/15 0,06 m3/m	m3	1,44		
10	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,00		
11	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	12,00		
12	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 (0,04m3/m), z wypełnieniem spoin piaskiem	m	15,00		
		3. NAWIERZCHNIE				
13	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm grafitowa Starobruk, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	7,50		
14	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm grafitowa Starobruk, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - kostka z rozbiórki	m2	25,00		
15	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	66,00		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				