

Przebudowa ulicy Strumykowej w Czarnkowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-31 0810/02	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (3,00x10,00)/2+(4,00x5,00)/2	m2	25,00
			razem	m2	25,00
2	KNR 2-31 0813/01	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej 11,00+8,00	m	19,00
			razem	m	19,00
3	KNR 2-31 0812/03	D-01.02.04	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki 19,00x0,06	m3	1,14
			razem	m3	1,14
4	KNR 2-31 0814/01	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej 8,00+7,00	m	15,00
			razem	m	15,00
5	KNR 2-31 0810/02	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (10,50x9,00)/2+1,50x8,00	m2	59,25
			razem	m2	59,25
6	KNR 4-04 1103/01	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki - załadunek koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze mechaniczne wyładowanie krawężniki 19,00x0,15x0,30 ława betonowa 1,14 obrzeża betonowe 15,00x0,20x0,06	m3 m3 m3	0,86 1,14 0,18
			razem	m3	2,18
7	KNR 4-04 1103/04 1103/05	D-01.02.04	Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 3 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	2,18
2. KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA					
8	KNR 2-31 0401/02	D-08.01.01	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe 13,00+7,0+4,00	m	24,00
			razem	m	24,00
9	KNR 2-31 0402/04	D-08.01.01	Ława betonowa z oporem pod krawężniki, beton C12/15 0,06 m3/m 24,00x0,06	m3	1,44
			razem	m3	1,44
10	KNR 2-31 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 5,00+7,00	m	12,00
			razem	m	12,00
11	KNR 2-31 0403/03	D-08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4,00+8,00	m	12,00
			razem	m	12,00
12	KNR 2-31 0407/05	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 cm na ławie z betonu C12/15 (0,04m3/m), z wypełnieniem spoin piaskiem 10,00+5,00	m	15,00
			razem	m	15,00
3. NAWIERZCHNIE					
13	KNR 2-31 0511/03	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm grafitowa Starobruk, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm	m2	7,50
14	KNR 2-31 0511/03	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm grafitowa Starobruk, układane na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm - kostka z rozbiórki	m2	25,00

PRZEDMIAR ROBÓT

Strona 2/2

Przebudowa ulicy Strumykowej w Czarnkowie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-31 0511/02	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podospce cementowo-piaskowej grub. 5 cm (9,00+3,00)/2x11,00 razem	m2	66,00
				m2	66,00