

Remont chodnika przy ul. Bednarska

Budowa : Ulice i chodniki Miasto Czarnków
Obiekt : Chodniki

PRZEDMIAR ROBÓT

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / Opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1.	KNR 231-0814-01-00 IGM Warszawa Rozebranie obrzeży trawnikowych na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm	40,000	m
2.	KNR 231-0811-01-00 IGM Warszawa Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 12 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem - trylinka na wjazdach	219,000	m2
3.	KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej	500,000	m
4.	KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	72,580	m3
5.	KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa Krawężniki betonowe wystające, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej	500,000	m
6.	KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa Ławy pod krawężniki: betonowe z oporem	30,000	m3
7.	KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm - wjazdy	220,000	m2
8.	KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm - dodatek za każde 5 cm (współczynnik 2 głębokość do 30 cm - 2 dodatki) - wjazdy	220,000	m2
9.	KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm - wjazdy	220,000	m2
10.	KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm (5 dodatków, uzyskanie łącznej grubości podbudowy po zagęszczeniu = 20 cm) -wjazdy	220,000	m2
11.	KNNR 006-0502-02-10 MRRiB Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki kolorow.6 cm, kostka betonowa typu contry (starobruk) - barwiona w całej masie, kolor melanz	335,000	m2
12.	KNNR 006-0502-02-10 MRRiB Chodniki z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki kolorow.6 cm, kostka betonowa typu contry (starobruk) - barwiona w całej masie na kolor grafitowy - wjazdy	220,000	m2
13.	KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa Obrzeża betonowe - opornik drogowy 12x25 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypełn.spoin zapr.cem.	80,000	m
14.	KNR 231-0402-03-00 IGM Warszawa Ławy pod obrzeża: betonowe zwykłe 0,04 m3/mb	3,200	m3
15.	KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: studzienek telefonocnych	4,000	szt
16.	KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa Regulacja pionowa: zaworów wodociągowych i gazowych - analogia punktu geodezyjnego (reperu)	1,000	szt

--- Koniec wydruku przedmiaru ---

Inwestor :

Wykonawca :